



Applikation:	Luftbehandling i klimatreglerade utrymmen och som förfilter i renrum
Typ:	Påsfilter
Ram	Helgjuten plast (återvunnen)
Media:	Glasfiber
Maximalt luftflöde:	1,25 x nominellt flöde
Maxtemperatur:	Högst 70°C vid kontinuerlig drift
Montagesystem:	Montageram / Filterskåp
Luftfuktighet (Max RH):	100%
P-märkt:	* efter artikelnumret

Artikel nummer	Artikelnamn	Artikelnamn 2	Tryckfall/Luftflöde (Pa/m ³ /h)	Filterarea (m ²)	Energi-klass	Energförbr. (kWh)
621019*	HI-FLO II XLT 520 ePM1 70%	HFGX-0170-592/592/520-10	115/3400	6,1	C	1462
621178*	HI-FLO II XLT 520 ePM1 70%	HFGX-0170-287/592/520-5	115/3400	3,0	C	
621180*	HI-FLO II XLT 520 ePM1 70%	HFGX-0170-592/287/520-10	115/3400	3,0	C	
622135	HI-FLO II G ePM1 70%	HFGP-0170-736/287/370-11		3,0		
622136	HI-FLO II G ePM1 70%	HFGP-0170-892/409/370-15		4,8		