

Innredning lydtemper (kode MIE-KL)



Innredning MIE-KL består av spisse bafflelement. Innredningen er tilpasset for innebygging i standard-modul (kode EMM).

- Lyddemperne er 200 mm tykke bafflelementer.
- Baffelmaterialet, som består av mineralull, er utvendig kledd med vev som kan rengjøres. Materialet er typegodkjent for innvendig kledning av ventilasjonskanaler.
- I utførelse UB (uttrekkbar) monteres bafflelementene på skinner og kan enkelt trekkes ut for rengjøring.
- I utførelse EB (ikke uttrekkbare) er bafflelementene fastmontert.
- Tillatt temperatur: Maks 50 °C.
- Bafflelementene er spisse for å redusere trykkfallet.
- Lyddemperne er tilgjengelige i fem ulike modul-lengder, avhengig av krav til demping.

Tekniske data

Lyddemping (dB)

Utførelse	Modul-lengde	Oktavbånd midtfrekvens (Hz)							
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
UB	20	5	7	12	23	38	30	27	13
	30	6	10	18	30	41	35	30	16
	40	7	11	20	32	43	37	31	17
	50	8	12	25	38	46	41	35	21
	60	10	16	30	44	49	44	38	24
EB	20	5	7	12	23	38	30	27	13
	30	6	10	18	30	41	35	30	16
	40	8	13	23	36	45	39	33	20
	50	9	15	28	42	48	43	37	23
	60	10	19	33	47	50	46	40	26

Bruks- og vedlikeholdsanvisning

Lydfellens oppgave er å redusere lydnivået i systemet.

Kontroll

Kontroller at bafflelementene har hele og rene overflater. Hvis ikke, må de repareres og rengjøres.

Rengjøring

Støvsug og/eller tørk av samtlige overflater. Ved kraftigere rengjøring kan roterende børster av nylon brukes.