

HK INSTRUMENTS Ltd

Kelihästie 7
FIN-40950 MUURAME
FINLAND

www.hkinstruments.fi

Tel. +358 14 337 2000
Fax. +358 14 337 2020
Email: info@hkinstruments.fi

Bank: Leonia 800019-01847385
Vat Reg: FI 08730729
Reg no: 404.989

DIFFERENTIALTRYCKMÄTARE



Tryckområden

Modell	Tryckområde (Pa)
DPG60	0-60 Pa
DPG100	0-100 Pa
DPG120	0-120 Pa
DPG200	0-200 Pa
DPG250	0-250 Pa
DPG300	0-300 Pa
DPG400	0-400 Pa
DPG500	0-500 Pa
DPG600	0-600 Pa
DPG800	0-800 Pa
DPG1k	0-1 kPa
DPG1,5k	0-1,5 kPa
DPG2k	0-2 kPa
DPG3k	0-3 kPa
DPG5k	0-5 kPa

Tillbehör

Standardkomponenter *:

- 2 skruvar för montering
- 2 plastanslutningar för kanal
- 2 m slang \varnothing 4 / 7 mm
- monteringsplatta

Extra tillbehör **:

- metallanslutningar kanal
- monteringsats för infällt montage

* inkluderade i försäljningsartikel/paket

** tillhandahålls separat

Tekniska data

Material	Mätarhus	ABS
	Hölje	PC
	Membran	Silikon
	Mekanik	Aluminium och stålfjäder
Noggrannhet	$\pm 2\% \text{ F.S (20}^\circ\text{C)}$, (DPG60 $\pm 4\%$; DPG100 $\pm 3\%$)	
Håldiam. infälln. \varnothing	110 mm	
Vikt	234 gr	
Omgivningsförhåll.	Användning	-5... +60°C
	Förråd	-40...+85°C

Monteringsposition Vertikalt

Mått

