

Шумоглушитель (MIE-KL)



Конструкция MIE-KL: стандартный модуль EMM с закрепленными шумоглушащими экранами, толщиной 200 мм, специальной формы, снижающей их сопротивление.

- Материал экранов - минеральная вата, укрепленная снаружи моющейся тканью, разрешенной для использования в качестве внутреннего уплотнения воздуховодов.
- Тип UB (выдвигаемые экраны) - экраны монтированы на направляющих и могут выдвигаться для чистки.
- Тип EB - несъемные экраны.
- Разрешенная температура: 50 °C max.
- Пять вариантов длины модуля в зависимости от требований к уровню шума.

Технические данные

Шумопоглощение встраивания (dB)

| Тип | Длина модуля | Октавная полоса, средняя частота (Hz) | | | | | | | |
|-----|--------------|---------------------------------------|-----|-----|-----|------|------|------|------|
| | | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 |
| UB | 20 | 5 | 7 | 12 | 23 | 38 | 30 | 27 | 13 |
| | 30 | 6 | 10 | 18 | 30 | 41 | 35 | 30 | 16 |
| | 40 | 7 | 11 | 20 | 32 | 43 | 37 | 31 | 17 |
| | 50 | 8 | 12 | 25 | 38 | 46 | 41 | 35 | 21 |
| | 60 | 10 | 16 | 30 | 44 | 49 | 44 | 38 | 24 |
| EB | 20 | 5 | 7 | 12 | 23 | 38 | 30 | 27 | 13 |
| | 30 | 6 | 10 | 18 | 30 | 41 | 35 | 30 | 16 |
| | 40 | 8 | 13 | 23 | 36 | 45 | 39 | 33 | 20 |
| | 50 | 9 | 15 | 28 | 42 | 48 | 43 | 37 | 23 |
| | 60 | 10 | 19 | 33 | 47 | 50 | 46 | 40 | 26 |

Эксплуатация и обслуживание

Контроль

Убедитесь в том, что поверхности экранов целые и чистые.

Чистка

Чистка пылесосом или влажная. Используйте при необходимости нейлоновые щетки.