


Модуль угловой (код EKV)



ЕКV применяется для изменения на 90° вертикально направления воздуха в агрегатах размеров 060–600.

- Модуль снабжен инспекционной дверью.
- Модуль может комплектоваться фильтром (ЕКVT-01-а).
- К модулю снаружи может монтироваться канальная заслонка ЕМТ-01.

Вариант исполнения




Шумопоглощение встраивания, без фильтра (dB)

Октавная полоса средняя частота (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Шумопоглощение (dB)	2	6	7	6	3	4	4	4

ЕКV не требует обслуживания, кроме периодического осмотра и чистки.

Технические данные, размер 190

Фильтр (принадлежность)



Сечение, размер 190

Тип фильтра	Кол.	Габариты (мм)		Меш- ков /1 фильтр	Площ. общая (м ²)
		Ш × В	Длина		
Мешок G4	2	592 × 592	360	6	4,8
Мешок M5	2	592 × 592	534	6	8,4
Мешок M6	2	592 × 592	534	8	10,8
Мешок F7–F9	2	592 × 592	534	10	13,2
Панельный P4	2	596 × 596	48	–	0,7
Алюминиевый	2	592 × 592	25	–	0,7
Угольный C7	2	592 × 592	292	–	16,0

Информация о фильтрах - эксплуатация, обслуживание, контроль, замена - имеется в документах MIE-FB/FC для каждого типоразмера агрегата.

