



Dimensjonerende data FlexoPool

For endelig dimensjonering av FlexoPool ventilasjonsaggregat må du fylle ut dette skjemaet og **returnere det til oss i IV Produkt** via e-post.

Kontaktene dine:

Kontaktperson:

Telefon:

Bedrift og adresse:

Prosjektnavn:

Tilstand innendørs	Basseng 1	Basseng 2
Lufttemperatur Anbefaling: 2 °C over vanntemperaturen		°C
Relativ fuktighet Anbefaling: RH 55 %		%
Bassengvanntemperatur Anbefaling: 28 °C		°C
Tilstand utendørs		
Uteluftstemperatur, sommer		°C
Relativ fuktighet, sommer		%
Uteluftstemperatur, vinter		°C
Relativ fuktighet, vinter		%
Årsmiddeltemperatur		°C
Data for lokalene		
Bassengareal		m ²
Volum, lokale, svømmehall		m ³
Lengde vindusseksjoner ved vindushøyde < 2 m		m
Lengde vindusseksjoner ved vindushøyde > 2 m < 8 m		m
Vindu høyere enn 8 m, høyde x lengde	x	x m
Oppvarmingsdata		
Svømmehallens oppvarmingsbehov		kW
Tilleggsvarme		
Vanntemperatur, tilleggsvarme	°C	°C
Andre aktiviteter i svømmehalllokale		
Sklie, tildekket		m
Sklie, åpen		m
Åpen «pist»-sklie, bredde x lengde	x	m
Strømkanal		m
Boblebasseng	°C	m ²
Andre aktiviteter, fordampning		kg/t
Systemdata		
Eksternt kanaltrykk, tilluft/avtrekk	Pa	Pa
Minimumsantall uteluftutvekslinger Anbefaling: 1 ggr/t		ggr/t
Tilluftsfilter		
Fraluftsfilter		
Driftstid		
Dagtid		t/år
Energipriser		
Elektrisk energi		kr /kWh
Vann		kr /kWh
Gjenvinningsbatteri (avtrekk)	Ja	Nei